

	Маятниковые двери	
	P7	ZP7
Место эксплуатации		
Рабочее помещение	•	•
Холодильная камера (0 °C bis +8 °C)	Полностью работоспособны (без действия изоляции тепла/холода)	
Морозильная камера (0 °C bis -28 °C)	Полностью работоспособны (без действия изоляции тепла/холода)	
Размер (мм)		
маx. Ширина (размер в свету)	1400	2800
маx. Высота (размер в свету)	2800	2800
min. Ширина (размер в свету)	500	1000
min. Высота (размер в свету)	800	1800
Ширина полотна	7	7
Возможные варианты поверхности полотна		
PE	---	
PETG	---	
PVC	•	
Хромоникелевая сталь	---	
Оцинкованный стальной лист (лакированный)	---	
Оцинкованный стальной лист (покрытый фольгой)	---	
Удвоение	ПВХ - удвоение	
Рамы		
Варианты рам при монтаже на кирпичной стене	Опорная плата из нержавеющей стали 192 x 95 x 4 мм, плоский профиль из алюминия 80 x 8 мм, плоский профиль из нержавеющей стали 80 x 8 мм / 80 x 8 мм	
Варианты рам при монтаже на панельной стене	Дверная коробка U-типа из нержавеющей стали	
Варианты монтажа	Монтаж на кирпичной стене, панельной стене и за дверью "Cool it"	
Дверные петли	Дверные петли "Cool it" со встроенным 90° фиксатором	
Специальное исполнение		
Защита пальцев рук	•	
Трубчатый подвесной путь	•	
90° фиксатор	Возможность без 90° фиксатора	

Хладостойкий PVC	•
Окно	
Акриловое стекло 15 мм без уплотнителя	---
Без окна (прозрачное полотно)	•
Акриловое стекло 4 мм с резиновым уплотнителем	---
Защитное стекло - окно, 6 мм	---