

	серия CE					
	CE8	CE12	CE12H	CE16H	ZCE12	ZCE12H
<b>Место эксплуатации</b>						
Рабочее помещение						
Холодильная камера (0 °C bis +8 °C)	•	•			•	
Морозильная камера (0 °C bis -28 °C)			•			•
Морозильная камера шоковой заморозки (0 °C bis -40 °C)				•		
Внутренняя дверь морозильной камеры			•	•		•
<b>Размер (мм)</b>						
мах. Ширина (размер в свету)	4000			5000		
мах. Высота (размер в свету)	3500			3500		
Максимальная площадь полотна (м <sup>2</sup> )	16	13	13	11	---	---
Толщина полотна	80	120	120	160	120	120
Длина направляющей шины при ручном открывании	2 x ширина размера в свету + 535			2 x ширина размера в свету + 790		
Длина направляющей шины при автоматическом открывании	2 x ширина размера в свету + 600			2 x ширина размера в свету + 850		
<b>Материал</b>						
Полотно	V2A (1.4301), V4A (1.4404) матовое покрытие. Оцинкованный стальной лист лакирован или покрыт фольгой в цвете RAL					
Направляющая шина	Алюминий					
<b>Автоматика</b>						
Возможность установки	•	•	•	•	•	•
<b>Специальное исполнение</b>						
Трубчатый подвесной путь	Возможность исполнения					
Гигиеническое исполнение	Возможность исполнения					