

	Распашные двери серии D						серии DM	
	D8	ZD8	D12	ZD12	D16	ZD16	D8M	D12M
Место эксплуатации								
Рабочее помещение							•	
Холодильная камера (0 °C bis +8 °C)	•	•					•	
Морозильная камера (0 °C bis -28 °C)			•	•				•
заморозки (0 °C bis -40 °C)					•	•		
Наружняя дверь	•	•	•	•	•	•		
Размер (мм)								
маx. Ширина (размер в свету)	1550	общий = 3100 створка = 1550	1550	общий = 3100	1550	общий = 3100	1350	1350
маx. Высота (размер в свету)	3005	3005	4600	4600	4600	4600	2400	2400
мин. Ширина (размер в свету)	400	общий = 800 створка = 400	400	общий = 800 створка = 400	400	общий = 800 створка = 400	600	600
мин. Высота (размер в свету)	400	400	400	400	400	400	1800	1800
Ширина полотна	80	80	120	120	160	160	80	120
полотна								
Хромоникелевая сталь	V2A (1.4301), V4A (1.4404) матовое покрытие, шлифовка полосами, двойная шлифовка							
Оцинкованный стальной лист (лакированный)	RAL: 1015, 1021, 3000, 5010, 7016, 7024, 7035, 7037, 9001, 9002, 9006, 9007, 9010 (другие цвета по запросу)							
Оцинкованный стальной лист (покрытый фольгой)	RAL 9001, 9010 (другие цвета по запросу)							
Дверные рамы								
Варианты рам при монтаже на кирпичной стене	Thermotec - блок коробка, Thermotec - плоская рама 150 мм x 50 мм, Thermotec - плоская рама 100 мм x 40 мм				Thermotec - блок коробка, Thermotec - плоская рама 150 мм x 50 мм		Thermotec - блок коробка, другие возможные рамы по запросу	
Варианты рам при монтаже на панельной стене	Thermotec - блок коробка, Thermotec - плоская рама 150 мм x 50 мм, Thermotec - плоская рама 100 мм x 40 мм, (каждая рама в комплекте с угловой зажимающей рамой или креплением для панельной стены)				Thermotec - блок коробка с зажимающей рамой, Thermotec - плоская рама 150 мм x 50 мм в комплекте с угловой зжимающей рамой или креплением для		Thermotec - блок коробка в комплекте с угловой зажимающей рамой или креплением для панельной стены, другие возможные рамы по запросу	

Поверхность рамы	RAL 9002, 9010, V2A двойная шлифовка							
Порог	Возможность установки							
Дверные петли	Подъемные дверные петли из нержавеющей стали или пластика, для серии DM возможность функции легкого закрытия, высота фиксации ± 5 мм							
Рычаги								
Нажимной рычаг	•	•	•	•	•	•		
Магнитный рычаг							•	•
Запирание								
Нажимной рычаг + обратный замок	Возможность установки							
замок	Возможность установки							
Специальное исполнение								
Гигиеническое исполнение	Возможность исполнения							
Трубчатый подвесной путь	Возможность исполнения							