

	Распашные двери серии В			
	В4	В4F	В8	ZB8
Место эксплуатации				
Рабочее помещение	●	●	●	●
Холодильная камера (0 °C bis +8 °C)	---	---	---	---
Морозильная камера (0 °C bis -28 °C)	---	---	---	---
Морозильная камера шоковой заморозки (0 °C bis -40 °C)	---	---	---	---
Наружная дверь	---	---	●	●
Размер (мм)				
маx. Ширина (размер в свету)	1430	1350	1550	общий = 3100, створка = 1550
маx. Высота (размер в свету)	2400	2370	3500	3500
min. Ширина (размер в свету)	400	400	400	400
min. Высота (размер в свету)	600	1840	400	общий = 800, створка = 400
Ширина полотна	40	40	80	80
Возможные варианты поверхности полотна				
Хромоникелевая сталь	V2A (1.4301), V4A (1.4404) матовое покрытие, шлифовка полосами, двойная шлифовка			
Оцинкованный стальной лист (лакированный)	RAL: 1015, 1021, 3000, 5010, 7016, 7024, 7035, 7037, 9001, 9002, 9006, 9007, 9010 (другие цвета по запросу)			
Оцинкованный стальной лист (покрытый фольгой)	RAL 9001, 9010 (другие цвета по запросу)			
Дверные рамы				
Варианты рам при монтаже на кирпичной стене	Угловая коробка	Угловая коробка, Охватывающая дверная коробка	Thermotec - блок коробка, Thermotec - плоская рама 150 мм x 50 мм, Thermotec - плоская рама 100 мм x 40 мм, Угловая коробка, Охватывающая дверная коробка	

Варианты рам при монтаже на панельной стене	Дверная коробка U-типа из нержавеющей стали	Дверная коробка U-типа из нержавеющей стали, Угловая коробка	Thermotec - блок коробка, Thermotec - плоская рама 150 мм x 50 мм, Thermotec - плоская рама 100 мм x 40 мм, Угловая коробка, Дверная коробка U-типа из нержавеющей стали
Поверхность рамы	RAL 9002, 9010, V2A двойная шлифовка		
Порог	Возможность установки		
Дверные петли	Стандартные	Подъемные дверные петли из нержавеющей стали	
Рычаги			
Комплект рычагов	Существует множество вариантов комплектов рычагов		
Запирание			
Замок	Возможность множества вариантов		
Специальное исполнение			
Трубчатый подвесной путь	Возможность исполнения		