

Маятниковая дверь типа P6	
<b>Дверное полотно</b>	
Полотно	Одностворчатое      Двухстворчатое
Толщина полотна	15 мм
Поверхность полотна	PETG (прозрачное исполнение)
<b>Рама</b>	
Консоль из нержавеющей стали 110 x 50 мм	При монтаже на кирпичную стену
Плоская рама из алюминия 80 x 8 мм	При монтаже на кирпичную стену
Плоская рама из нержавеющей стали 80 x 8 мм	При монтаже на кирпичную стену
Дверная коробка U-типа из нержавеющей стали	При монтаже на панельной стене
<b>Варианты монтажа</b>	Монтаж на кирпичной стене, панельной стене и за дверь "Cool it"
<b>Дверные петли</b>	Петли из нержавеющей стали с механизмом возврата
<b>Варианты исполнения</b>	
Защита пальцев рук	Противозащимляющий профиль: возможность исполнения
Трубчатый подвесной путь	Возможность исполнения
90° фиксатор	Возможность исполнения
Окно	Без окна, т.к. полотно в прозрачном исполнении
<b>Размер (см)</b>	
мах. размер одностворчатой двери	150 x 300 см
мах. размер двухстворчатой двери	276 x 300 см (ZP6)