

	Маятниковые двери	
	PЗ	ZPЗ
<b>Место эксплуатации</b>		
Рабочее помещение	•	•
Холодильная камера (0 °C bis +8 °C)	Полностью работоспособны (без действия изоляции тепла/холода)	
Морозильная камера (0 °C bis -28 °C)	Полностью работоспособны (без действия изоляции тепла/холода)	
<b>Размер (мм)</b>		
маx. Ширина (размер в свету)	1380	2760
маx. Высота (размер в свету)	3000	3000
min. Ширина (размер в свету)	500	1000
min. Высота (размер в свету)	800	800
Ширина полотна	15	15
<b>Возможные варианты поверхности полотна</b>		
PE	•	
PETG	---	
PVC	---	
Хромоникелевая сталь	---	
Оцинкованный стальной лист (лакированный)	---	
Оцинкованный стальной лист (покрытый фольгой)	---	
Удвоение	PE - уплотнение	
<b>Рамы</b>		
Варианты рам при монтаже на кирпичной стене	Консоль из нержавеющей стали 110 x 50 мм, плоский профиль из нержавеющей стали 80 x 8 мм / 80 x 8 мм	
Варианты рам при монтаже на панельной стене	Дверная коробка U-типа из нержавеющей стали	
Варианты монтажа	Монтаж на кирпичной стене, панельной стене и за дверью "Cool it"	
Дверные петли	Полуось из нержавеющей стали с механическим возвратом	
<b>Специальное исполнение</b>		
Защита пальцев рук	•	
Трубчатый подвесной путь	•	
90° фиксатор	•	

Хладостойкий PVC	---
<b>Окно</b>	
Акриловое стекло 15 мм без уплотнителя	•
Без окна (прозрачное полотно)	•
Акриловое стекло 4 мм с резиновым уплотнителем	---
Защитное стекло - окно, 6 мм	---