

Серия дверей SI						
	SI4B	ZSI4B	SI8B	SI8	SI12	SI12H
Место эксплуатации						
Рабочее помещение	•	•	•			
Холодильная камера (0 °C bis +8 °C)				•	•	
Морозильная камера (0 °C bis -28 °C)						•
Морозильная камера шоковой заморозки (0 °C bis -40 °C)						
Внутренняя дверь морозильной камеры						
Размер (мм)						
мах. Ширина (размер в свету)	1350	2800	2500	2500	3000	2600
мах. Высота (размер в свету)	2900	2900	3000	3000	3000	2700
Максимальная площадь полотна (м ²)	---	---	---	---	---	---
Толщина полотна	40	40	80	80	120	120
Длина направляющей шины при ручном открывании	---	---	2 x ширина размера в свету + 425			
Длина направляющей шины при автоматическом открывании	2 x ширина размера в свету + 660	2 x ширина размера в свету + 885	2 x ширина размера в свету + 725			
Материал						
Полотно	V2A (1.4301), V4A (1.4404) матовое покрытие. Оцинкованный стальной лист лакирован или покрыт фольгой в цвете RAL					
Направляющая шина	Нержавеющий материал					
Автоматика						
Возможность установки	•	•	•	•	•	•
Специальное исполнение						
Трубчатый подвесной путь	---	---	Возможность исполнения			---
Гигиеническое исполнение	Возможность исполнения					