

	Противопожарные двери			
	BT-T30	ZBT-T60	BT-T90	ZBT-T90
Место эксплуатации				
Рабочее помещение	•	•	•	•
Дверное полотно				
Полотно	Одностворчатое	Двухстворчатое	Одностворчатое	Двухстворчатое
Толщина полотна	52 мм	52 мм	73 мм	73 мм
Поверхность полотна	Лист из нержавеющей стали			
Возможные варианты поверхности полотна				
Нержавеющая сталь	Матовая шлифовка, ребристая поверхность, шлифованные круги			
Рамы				
Исполнение	Угловая коробка, охватывающая дверная коробка,		Угловая коробка, блок коробка	
Материал поверхности рамы				
Нержавеющая сталь	Матовое покрытие	Матовое покрытие	Матовое покрытие	Матовое покрытие
Варианты монтажа				
Монтаж на кирпичной стене	> 115 мм	> 115 мм	> 175 мм	> 175 мм
Монтаж на бетонной стене	> 100 мм	> 100 мм	> 140 мм	> 140 мм
Монтаж на пенобетонной стене	> 150 мм	---	> 200 мм	> 200 мм
Монтаж на перегородке	F90 > 100 мм	F90 > 100 мм	F90 > 100 мм	F90 > 100 мм
Допустимые размеры дверей				
Монтаж на кирпичной или бетонной стенах	min. 625 мм x 1750 мм max. 1250 мм x 2500 мм	min. 1375 мм x 1750 мм max. 2500 мм x 2500 мм	min. 625 мм x 1750 мм max. 1250 мм x 2500 мм	min. 1375 мм x 1750 мм max. 2500 мм x 2500 мм
Монтаж на перегородке	min. 625 мм x 1750 мм max. 1250 мм x 2500 мм	min. 1375 мм x 1750 мм max. 2500 мм x 2500 мм	min. 625 мм x 1750 мм max. 1250 мм x 2500 мм	min. 1375 мм x 1750 мм max. 2500 мм x 2500 мм
Варианты исполнения				
Дверь с защитой от дыма	Возможность установки			
Окно	Возможность установки			
Фиксатор	Возможность установки			